

## Część 2

<b>LP</b>	<b>Opis przedmiotu zamówienia, nazwa towaru Formularz cenowy</b>	<b>JM</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto (zł)</b>	<b>Wartość netto (zł)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	<b>BATERIE D (R-20)</b> baterie typu 1,5V D (R-20) ogniwo alkaliczne	Szt.	20		
2	<b>BATERIE R-9</b> baterie typu 9V R-9 ogniwo alkaliczne	Szt.	10		
3	żarówka głównego szeregu (wstrząsoodporna) moc 60 W o napięciu znamionowym 230 V , trzonek B 22 , bańka A 60, przezroczysta	Szt.	14		
4	żarówka głównego szeregu (wstrząsoodporna) moc 75 W o napięciu znamionowym 230 V , trzonek B 22 , bańka A 60, przezroczysta	Szt.	14		
5	żarówka głównego szeregu (wstrząsoodporna) moc 100 W o napięciu znamionowym 230 V , trzonek B 22 , bańka A 60, przezroczysta	Szt.	14		
6	żarówka głównego szeregu (wstrząsoodporna) moc 60 W o napięciu znamionowym 230 V , trzonek E 27 , bańka A 60,	Szt.	8		
7	żarówka głównego szeregu (wstrząsoodporna) moc 75 W o napięciu znamionowym 230 V , trzonek E 27 , bańka A 60	Szt.	8		
8	żarówka głównego szeregu (wstrząsoodporna) moc 100 W o napięciu znamionowym 230 V , trzonek E 27 , bańka A 60	Szt.	8		
9	<b>STYCZNIK</b> Stycznik IDX-31 90A, prąd: 90 A; napięcie znamionowe: 660V – 50 Hz, Moc AC3: 30kW, Cewka 220V	Szt.	1		
10	<b>STYCZNIK</b> Stycznik IDX-31 90A, prąd: 90 A; napięcie znamionowe: 660V – 50 Hz, Moc AC3: 30kW, Cewka 380V	Szt.	1		
<b>RAZEM NETTO:</b>					

Część 2

<b>PODATEK VAT.....%</b>	
<b>RAZEM BRUTTO:</b>	

Słownie złotych .....

W/w asortyment należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. na adres: Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50 , 83-110 Tczew.

(od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15)

Zamawiający wymaga aby dostarczany sprzęt był fabrycznie nowy, bez wad jakościowych.

Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji.

/pieczęć i podpis wykonawcy /